

Montage- und Anwendungshinweise

Verkürzerhaken Typ GKL

Montagehinweis:

Grundsätzlich ist zu beachten, dass bei der Montage von Anschlagketten nur Bauteile gleicher Tragfähigkeit montiert werden, dies wird durch das Baukastensystem der Gunnebo Industries AB garantiert.

Klauenverkürzer GKL wird direkt an ein Kettenende montiert.

Besseres Handling wird erreicht, wenn die Verkürzer mit 3 bzw. 5 Kettengliedern montiert werden.

Anwendung:

Für die korrekte Anwendung ist es wichtig, dass die Montage des Verkürzer mit der Öffnung zu dem zu verkürzenden Kettenstrang erfolgt.

Das Einkürzen des Kettenstranges der Anschlagkette erfolgt durch korrektes Einlegen eines Kettengliedes in die Verkürzertasche des Verkürzers.

Achtung:

Es ist wichtig darauf zu achten, dass die Belastungsrichtung des eingekürzten Kettenstranges in einer Linie mit der Verkürzertasche (Abstützung des Kettengliedes) liegt. Siehe Skizze.

Wichtig:

Eine Falschmontage und evtl. Falschanwendung kann zu personellen und materiellen Schäden führen.

- ① Aufhängerling mit Kuppelglied G
- ② Verkürzungsklaue mit Sicherung GKL
- ③ eingekürzter Kettenstrang - unbelastet -
- ④ Endbeschlag Gabelkopfhaken EGKN

